

物流と環境 品質と安全

鉄をクリエイイトする



本社営業部 06-6538-1461

原料チーム 06-6536-0305

東京支店 03-3516-7511

仙台支店 022-262-4252

名古屋支店 052-571-6521

福岡支店 092-451-3281



中山通商株式会社
NAKAYAMA TRADING CO.,LTD.

www.nakayama-tusyo.co.jp/

ホイス Stylish MRV

性能だけでなく、経済性も極めた、究極の進化形態



■ 消耗部品の長寿命化を実現

ブレーキは、吊り荷を保持するためにだけ使用されるので、ライニングの磨耗が少なく長寿命です。

■ インバータ制御により安全性を向上

加減速時はインバータ制御によって過大な電流を抑制するため、始動・停止時の衝撃が非常に少なく、吊り荷・建屋へのショックを小さくします。横行は滑らかに動き、荷振れが低減できます。

■ 効率的な作業性

巻上速度は定格速度の1/12まで、横行速度は定格速度の1/6まで設定でき、微妙な調整移動も快適に行えます。

■ 軽負荷高速

軽負荷時は上下速度1.5倍、作業時間を大きく短縮します。

■ 23タイプは無線操縦装置を標準装備

クレーンや吊り荷から離れて都合の良い位置で操作でき、作業性と安全性が飛躍的に向上します。

無限軌道台車 Freeway

新たなフィールドを切り開く無限の軌道



コンパクトボディで大パワーの無限軌道台車。大型車両では侵入できない狭い空間でも重量物の搬送が可能です。運転は無線操縦装置により、長尺物の搬送も、一人作業で、離れた位置から全体の安全を確認しながら行えます。走行電動機はインバータ制御で低速・高速の2速運転、状況に合わせて安全でスムーズな作業ができます。

寸法および仕様

30t 台車寸法	W2330×L6492×H993
20t 台車寸法	W2330×L6284×H951
10t 台車寸法	W2330×L6284×H757
走行速度	高速20m/min低速10m/min
30t 台車自重	8000kg
20t 台車自重	6200kg
10t 台車自重	4800kg
走行給電	バッテリー
操作方法	無線操縦装置



無線操縦装置
ラジコン感覚で
簡単操作！

吊りパレット

吊り環タイプパレットの決定版

堅牢な柱構造と耐久性に優れた鍛造性吊り環により、現場の安全化、効率化に寄与します。



メッシュパレット

標準品から荷重・サイズのバリエーションが豊富に選べます

全世界で環境問題がクローズアップされ、有害物質などの法規制が強まりつつあります。こうした状況の中、サンキンパレットは全機種RoHS指令に適合いたしますので、環境活動に取り組んでいる企業様に適応いたします。



ライトパレット

これからのロジスティクスソリューションはライトパレットにおまかせ！

軽くて丈夫、サイズもミリ単位でオーダーメイドが可能なスチールパレット「ライトパレット」。
輸出・ワンウェイ用途に最適です。



レーザー・プラズマ加工用 ノロ・ドロス付着防止剤

ダブルスター EDO-20 (加工母材塗布)・8000 (定盤用) の特徴

1. 接着性が良く 均一に被膜形成が出来る。
2. 水に良く溶ける物質で、脱脂は水が最適です。
3. ピアス加工時の吹き上がり跡(ヒゲ)が小さくなり材料の歩留りが良くなる。
4. 加工機の電極ノズルの延命が図れる。
5. 引火性が無く安全です。
6. 定盤へのドロス付着が少なくなる。



EDO-20 塗布



無塗布

ワイヤロープ

「当社は日本工業規格(JIS)認証取得工場であり、業界トップメーカーの東京製綱の資本参加を得て、常に高度の技術をもって品質第一をモットーとしています。」

